

FLEX

FICHE PRODUIT

BF 22 L

Aspirateur
Impala®



Ref 922.000

Gen code : 3700492910203

UTILISATION

Aspirateur conçu pour travailler en synchronisation avec les ponceuses à bras. Permet de poncer les murs, les sols et surtout les plafonds, grâce à un bras télescopique intégré et breveté pour améliorer la qualité de finition et éliminer les efforts

LES + DE L'ASPIRATEUR TYPE BF 22 L

POLYVALENCE : adaptable à toutes les machines à bras (Girafe WS 702 VE ou WSE 500, Giraffe® WST 700 Vario ou autres modèles, Girafon WST 1000 ...)

MISE EN FONCTIONNEMENT AISEE :

- > Encombrement identique à celui d'un aspirateur ... pas plus !
- > Mécanisme du bras de ponçage à réglage simple et fiable.
- > Fixation du bras de ponçage par simple « clic ».
- > Ponçage au plafond sans efforts -> pas de TMS.

QUALITE DE PONCAGE OPTIMISEE :

- > Position idéale de la machine pour le ponçage des plafonds.
- > Pas de torsion exercée sur le flexible d'entraînement.

CARACTERISTIQUES

Moteur en Watt	1400
Débit d'air en L/sec	64
Capacité en L	50
Dépression en mbar	230
Poids en Kg	31,4
Dimensions en mm	800x650x560
Pression acoustique en dB	< à 80
Hauteur de ponçage en M	2,6 à 2,75 selon machine

TECHNOLOGIE

ASPIRATION OPTIMALE.

- > **Microfiltre (1 μ)** : santé de l'utilisateur.
- > Hauteur importante du microfiltre : passage d'air en continu.
- > **Témoin de dépression lumineux** de remplissage du sac filtrant et d'encrassement du microfiltre.
- > **Cuve de 50 L en carbone** : nouveau matériau robuste, léger et antistatique.
- > **Aspiration cyclonique** : remplissage homogène du sac filtrant et décolmatage par gravité.
- > Moteur à double turbine et vitesse lente.
- > 2 prises électriques d'asservissement en façade.
- > **Démarrage automatique.**
- > **Temporisation** d'arrêt de 7 secondes.
- > **Double sortie d'aspiration** avec adaptateur Y.(en option)

MANIABILITE CONFORT :

- > 2 roues multidirectionnelles + 2 grandes roues caoutchoutées pour passer les obstacles du chantier.
- > Tablette servante avec **système breveté de préhension des bras** de machines (girafe, girafette, girafon) permettant de les accrocher après utilisation et de les transporter en toute sécurité.
- > 8 mètres de câble électrique pour envergure de travail jusqu'à 12 mètres.

CONDITIONNEMENT



Livré en carton avec :

- 1 flexible de 4 mètres, 2 tubes droits, 1 coude,
- 1 terminal entrée de cuve, 1 buse plate,
- 1 suceur biseau, 1 sac aspirateur réf 921.200

ACCESSOIRES

Sacs aspiration pour BF 22 L

Réf : 921.200



Microfiltre (1 μ) pour BF 22 L

Réf. 919.101



Photos non contractuelles