

FICHE PRODUIT

LE 12-3-100 Wet

Ponceuse à eau



378.461

Gen code: 4030293153936

UTILISATION

- > La ponceuse à eau FLEX 1 150 Watt à variateur.
- > Pour poncer et polir différentes pierres (marbre, granit...), mais aussi le béton.
- > Permet de travailler avec de nombreux outils techniques.

LES + DE LA PONCEUSE TYPE LE-12-3-100 WET

- > Légère, maniable, particulièrement stable.
- > Poignée ergonomique pour un guidage sûr.
- > Variateur de vitesse pour utilisation adaptée aux matériaux et aux outils.
- > Alimentation et régulation d'eau logée sous le bloc moteur, permettant un réglage simple et précis.
- > Liberté d'utilisation grâce au disjoncteur de sécurité PRCD intégré dans le câble.

TECHNOLOGIE

- > Electronique à ondes pleines VR : pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection de la vitesse de rotation.
- > Couple élevé pour une puissance d'abrasion maximale et la meilleure qualité de surface.
- > Champ magnétique revêtu de poudre et peint pour une longue durée de vie grâce à une protection supplémentaire contre l'usure et les poussières abrasives.
- > Raccord rapide en laiton : flexible à eau 1/2".
- > Dispositif d'arrêt de broche.
- > 2 mètres de tuyau spécial : ne requiert aucune protection supplémentaire du tuyau. Augmente la flexibilité, réduite le poids et évite les blessures par les colliers du tuyau.
- > Emmanchement M14.

CONDITIONNEMENT



Livrée avec :

1 poignée étrier, 1 capot poignée.

1 support de câble velcro.

CARACTERISTIQUES

Puissance en Watt	1150 à variateur
Cycle à vide <i>en t/min</i>	1200 à 3700 T/Min
Dimensions de travail	Ø 115 ou 130
Poids <i>en Kg</i>	2,4

ACCESSOIRES

Plateaux Velcro Ø100 mm M 14 Réf.253.814 Ø 135 mm M14 Réf 813.514

Disques diamantés velcro à arrosage Ø105 mm Vendus à l'unité

Grains	Couleur	Réf.
50	vert clair	453.815
100	rouge	453.816
200	jaune	453.817
400	bleu	453.818
800	vert	453.819
1500	orange	453.820
3000	rose	453.821

Disques diamantés à sac / à l'eau velcro Ø135 mm

Vendus à l'unité

Grains	Réf.
50	135-50-50
100	135-50-100
200	135-50-200
400	135-50-400
800	135-50-800