

FLEX

WB 135

BRAS DE PONÇAGE DIAMANT BETON

Technologie **BRUSHLESS**



966.016

Gencode : 3700492905711

UTILISATION

Ponçage des sols et des plafonds en position debout.

Finition de surface sur béton et chape dans une position sûre et sans effort.

Permet d'éliminer les revêtements, les peintures, la colle de carrelage des sols ou des chapes.

Les joints à bord franc, les arrêtes de béton ou les balèvres sont rapidement et proprement égalisés, même dans des pièces hautes de plafond.

Le disque diamant PKD Ø 125 donne un rendement et une qualité de travail jamais égalés.

LES + DE LA PONCEUSE WB 135

Fiabilité de l'équipement grâce au moteur BRUSHLESS 220V monophasé.

Motorisation séparée.

Dispositif d'aspiration intégré : protège de la poussière abrasive, diminue l'usure des disques, et garantit la propreté du lieu de travail et un air respirable.

Les poussières de ponçage sont entièrement absorbées par le système d'aspiration synchronisé.

Anneau d'aspiration en caoutchouc : glisse sans à coup sur la surface de travail.

Diamètre de ponçage 125 mm.

Avec le chariot de ponçage, un vérin gaz de 350 N nous permet de compenser le poids du moteur et de travailler sans effort.

En ponçage sol, le poids du moteur nous permet de travailler sans effort.

CARACTERISTIQUES

Ø du disque	135 mm
Vitesse de rotation	5500T/Min
Puissance absorbée	990 Watts
cos ϕ	0,9
Emmanchement	Breveté
Longueur	1500mm
Poids	9,2 kgs
Puissance acoustique	< 50 dbA
Hteur travail maxi plafond	3,50 m
Hteur maxi avec Gazellotto	4 m

CONDITIONNEMENT ET ACCESSOIRES

Livré en ensemble avec :

Aspirateur synchronisé et électronique embarquée (sur AF 21 / Ref 966.041).

Equipement de base :

1 disque béton Ø 125	DS-PKD125-2
1 carter d'aspiration	254.213
Flexible d'aspiration 4m	
Ø 32 mm	479.536
1 embout d'aspiration	982.428

Accessoires optionnels :

- Plateau velcro Ø135 813.514
- Pour super finition avec gamme diamant souples : PADS Epaisseur 5 mm Ø135 : Ref 135-50-50 g(grain 50) à ref 135-50-1500 (grain 1500)
- ABRASIFS DIAMANT VELCRO SOUPLE Ø135 : Ref 135.040 (grain 40) à 135.220 (grain 220)
- DISQUES DIAMANTES SOUPLES à Sec Ø135 : Ref 653.815 (grain 50) à 653.819 (grain 800)

OPTION : Gazelle à éclairage.
Ref 495.800



-DISQUES DIAMANT à Sec RIGIDES pour finition : Ref 813.530 (grain 30) à 813.522 (grain 220)

- MEULES DIAMANT CONVEXES Gamme CUP Ø 115 mm.

- BOISSEAUX DIAMANT pour décollement de colle à moquette : Ø 125 : Ref DS-PKD-125-0.5/1/2/3

- BOISSEAUX RIGIDES D'ENLEVEMENT pour ébauche et semi finition béton :

Nombreux modèles Ø 125 : nous consulter ou se reporter à notre catalogue 2010 FLEX By BLUETEC.