



MXE 1102

Mélangeur universel

368.857

Gen code : 4030293146938

UTILISATION

1ère vitesse avec pale RS1 idéal pour mélanger des produits à faible viscosité (peinture, enduit,...)

2ème vitesse avec pale RS0 à effet de mélange tournant au sens contraire et le réglage de la vitesse progressif de 0 à 740 t/min permettent un brassage rapide et homogène des produits liquides tels que vernis, enduits de bouchage, ragréage...

LES + DU MELANGEUR TYPE R 502 FR

> **Mélangeur professionnel avec poignée carter** pour un maintien vertical sûr et aisé avec des **moteurs puissants et parfaitement ventilés**.

> Moteur 1080 watt de grande fiabilité.

> **Etrier de protection** utile sur les chantiers contre les risques de chute ou d'encrassement lorsqu'il repose par terre (même la sortie de câble est protégée).

> **Démarrage progressif** pour une meilleure endurance du moteur, évite les éclaboussures au démarrage du brassage et permet un maintien de la vitesse de rotation.

> **Équipement complet avec deux pâles complémentaires** (produits épais ou à faible viscosité)

TECHNOLOGIE

> Démarrage progressif – variateur à gâchette

> Poignées ergonomiques

> Etrier de protection contre les chutes

> Câble de 4m avec alimentation sur le dessous de l'appareil afin d'éviter les coupures

> Emmanchement direct M14 femelle

CONDITIONNEMENT



Livré en carton avec 1 pale Ø 120 mm .

CARACTERISTIQUES

Puissance en Watt	1080 à variateur
Rotation en t/min	1ère vitesse: 0 à 530 2ème vitesse: 0 à 730
Poids en Kg	5,3

ACCESSOIRES

Pâles de mélangeur

WR3R : Mortier, béton, plâtre, Ciment...

Haute viscosité

Ø 120 mm / 15-25 kgs

Ref. 368.911

Ø 140 mm / 20/40 kgs

Ref 369.012

Ø 160 mm / 30-60 kgs

Ref 369.020



WR2 – Colle mastic, enduit...

Viscosité moyenne

Ø 120 mm / 15-25 kgs

Ref 368.881

Ø 140 mm / 20/40 kgs

Ref 368.997

Ø 160 mm / 30/60 kgs

Ref 369.004



D'autres références de pâles disponibles : nous consulter.



Station d'agitation

RC5 (sans mélangeur)

Ref. 456.262

Photos non contractuelles