

R 600 VV MELANGEUR

282.359

Gen code : 4030293093034



UTILISATION

Idéal pour mélanger les peintures, les colles, les enduits, les plâtres allégés, les solvants, les résines époxy, le ragréage et tous les bi-composants selon la pale utilisée.

Outil pour plâtrier, peintre, carreleur, plaquiste, poseur de sol, applicateur de résine, maçon, etc....

LES + DU MELANGEUR TYPE R 600 VV

> C'est le mélangeur qui allie le mieux la puissance, la robustesse, le couple, la maniabilité, la rotation idéale.

> 10 formes de pales adaptables sur le R 600 VV selon les matériaux à mélanger.

> Il est livré avec une pale Ø 160 mm avec effet de brassage de bas en haut lui permettant de brasser jusqu'à 150 kg.

TECHNOLOGIE

- > Présélection de la vitesse maxi avec variateur à molette
- > Démarrage et accélération progressive avec variateur à gâchette.
- > Etrier de protection contre chute et poussières au sol.
- > Sortie d'arbre M18 + adaptateur M18-M14.
- > Câble de 4 m.
- > Grande poignée latérale à effet de contre couple pour maniement sur et sans peine.

CONDITIONNEMENT



Livré en carton avec une pale RS3 de Ø 160 mm et un adaptateur M 14 / M 18.



Egalement **disponible en ensemble** livré en boîtier carton avec 1 pale RS 3 Ø 160 mm et une station de malaxage RC 5
Réf.614.595


CARACTERISTIQUES

Puissance en Watt	1300 à double variateur
Rotation en t/min	0 à 500
Poids en Kg	4.5

ACCESSOIRES

Pâles de mélangeur

RS 0 : peintures et colles - Ø 120 mm
Réf. 254.176




RS 1 : enduits et résines - Ø 120 mm
Réf. 320.498



RS 3
Enduits épais et crépis - Ø 130 mm
Réf. 258.312
Enduits épais, crépis **et colles** - Ø 160 mm
Réf. 257.745



RS 7 : Spécial ragréage - Ø 120 mm
Réf. 357.747



Station d'agitation

RC5 (sans mélangeur)
Réf. 456.262



Photos non contractuelles