

FLEX

FICHE PRODUIT

SUPRAFLEX SE 14-2-125

Ponceuse Lustreuse



391 174

Gen code : 4030293163553



UTILISATION

- > Ponçage et polissage des métaux (inox, cuivre, acier...)
- > Décapage de rouille.
- > Ponçage et polissage à sec de la pierre (calcaire, marbre, granite...)
- > Décapage des peintures du bâtiment, de l'industrie, des bateaux...

LES + DE LA PONCEUSE LUSTREUSE SE 14-2-125

- > Vitesses de rotation réglables entre 600 et 2100 T/Min pour travail de décapage sans échauffement du support.
- > Carter d'aspiration efficace jusque dans les angles car pivotable.
- > Puissance et souplesse d'utilisation même à bas régime.
- > Prise en main agréable grâce au capot poignée en Softgrip.
- > Niveau sonore extrêmement faible.

TECHNOLOGIE

> Moteur 1400 Watt avec électronique FLEX à microprocesseur sextuple fonctions : vitesse de rotation constante, génératrice tachymétrique, démarrage progressif poignée variateur, blocage de la mise en marche après une panne de secteur, protection contre les surcharges, disjoncteur thermique et présélection de la vitesse de rotation.

- > Guidage d'air intelligent assurant le refroidissement optimal du moteur et de l'engrenage.
- > Nouvelle pignonnerie avec combinaison innovante d'engrenage planétaire et angulaire (brevet FLEX).
- > Protection des poussières par triple cage métallique
- > Carter d'aspiration à brosse avec sortie Ø 32 mm, fixation par levier rapide, et nez pivotable.
- > Câble électrique de 4 mètres.

CONDITIONNEMENT

Livrée en coffret BOB-2 avec :



1 poignée latérale
1 plateau velcro



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

Puissance en Watt	1400 à variableur
Rotation en t/min	600/2100
Ø de travail maxi en mm	135
Poids en Kg	2,3



Accessoires :

PAINTE SET :

Ref 393 436

Assortiment de 50 abrasifs papier en grain 40.60.80.120.180 + 2 Abrasifs toilés grain 100 et 280.



INOX SET :

Ref 393 428

Assortiment de 44 abrasifs techniques pour le traitement de l'inox.

