

# FLEX

## FICHE PRODUIT

### ORE 125-2 PONCEUSE EXCENTRIQUE



**479.069**

Gencode 3700492910036



#### UTILISATION

- > Ponçage des boiseries (portes, volets, plinthes...)
- > Ponçage des enduits et peintures.
- > Ponçage de carrosseries et mastics.
- > Spécialement conçue pour le traitement des formes arrondies, de l'inox et pour l'égrenage.

#### LES + DE LA PONCEUSE TYPE ORE 125-2

- > Maniabilité exemplaire avec peu de vibrations.
- > Variateur de vitesse pour le respect des supports et longévité des abrasifs.
- > Dispositif d'aspiration de poussière intégré et élimination sûre de la poussière de ponçage par sachet filtrant de grand volume en papier résistant à la déchirure. Le sachet filtrant est protégé par une cassette en matière plastique résistante aux chocs.
- > Longue durée de vie du plateau dans un matériau spécial à haute résistance.
- > Equipée d'un frein de plateau afin qu'aucune rayure de ponçage n'apparaisse sur la pièce à usiner. Ceci évitant un traitement ultérieur coûteux.

#### TECHNOLOGIE

- > Course de 2 mm permettant un ponçage efficace.
- > 2 dispositifs de captation de poussières (sachet filtrant ou raccordement aspirateur)
- > Plateau velcro sur support alu haute résistance.
- > Petit appareil particulièrement léger commandé à 1 main avec la meilleure ergonomie et un équilibrage spécial pour un fonctionnement sans vibrations. Il en résulte un travail sans fatigue ménageant les articulations.

#### CONDITIONNEMENT



Ref en boîtage carton 379.069 avec plateau de ponçage + cassette filtrante + sachet filtrant.



Ref en coffret : 479.069 avec plateau de ponçage + cassette filtrante + sachet filtrant.

#### CARACTERISTIQUES

Puissance en Watt	200
Rotation en t/min	8000/13000
Dimensions de travail en mm	125
Course en mm	2
Poids en Kg	1,2



Photos non contractuelles