

FLEX

FICHE PRODUIT

LBR 1506 VRA PONCEUSE à bande



282.499

Gen code : 3760105093157

UTILISATION

Elimine les cordons de soudure des surfaces planes sans arêtes ou formation d'onde.

Pour rendre l'éclat de l'inoxidable en épousant la forme de chaque arrondi lors du ponçage.

LES + DE LA PONCEUSE TYPE LBR 1506 VRA

- > Balais rupteurs : protection du moteur.
- > Tension de la bande abrasive : réglage progressif au diamètre du tube (de 10 à 250 mm).
- > Changement rapide et facile de la bande abrasive.
- > Construction légère pour un travail sans fatigue.
- > Grande gamme de bandes, des toiles abrasives pour l'inoxidable.

TECHNOLOGIE

- > Electronique à ondes pleines FLEX quadruple fonction: sans perte en charge, démarrage progressif, protection contre les surcharges, présélection de la vitesse de rotation.
- > Balais auto rupteurs.

CONDITIONNEMENT



Livrée en boîtage carton avec :

- 1 poignée latérale, 1 poignée en forme de bêche
- 1 bande abrasive sans fin, grain 60
- 1 bande abrasive sans fin, grain 120
- 1 bande abrasive sans fin, grain 240
- 1 toile abrasive 618 x 40 moyen
- 1 clé six pans SW 5, 1 clé six pans SW 6
- 1 clé six pans SW 3

CARACTERISTIQUES

Puissance en Watt	1200
Vitesse de défilement en m/sec	10 à 30
Dimensions de travail en mm	bande de 40 x 618
Poids en Kg	4



Photos non contractuelles