FICHE

VCE 45 M AC
369.802
Aspirateur

Gencode : 4030293146761

UTILISATION

Aspiration synchronisée lors du travail avec les machines électriques avec carter d'aspiration (ponceuses, rainureuses, meuleuses, scies…).

Aspiration directe des résidus (eau ou poussières) sur les chantiers ou dans les ateliers

LES + DE L'ASPIRATEUR TYPE VCE 45 M AC

Puissance d'aspiration élevée et constante grâce décolmatage automatiques du filtre.
Pour aspirer un liquide : contrôle électronique du niveau.
Equipé de grandes roues et de deux roulettes directionnelles orientables.
Possibilité de déposer des outils sur la tête de l'aspirateur et dépôt d'accessoires pour tuyères et tubes d'aspiration au dos de l'aspirateur.

TECHNOLOGIE

Asservissement pour outil électrique

Décolmatage automatique du microfiltre

Filtration des micropoussières type L norme BIA (degré d'extraction de 99 %).

Arrêt décalé de 10 secondes en utilisation avec asservissement pour avaler les poussières résiduelles.

Aspiration EAU ET POUSSIERES.

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

Flexible d'aspiration de 4 m Ø 32 mm

CONDITIONNEMENT

Livré en carton avec :
1 flexible de 4 mètres, 1 tuyau, cannes inox, 1 set de buses (racloir, brosse, suceurs et adaptateurs)

CARACTERISTIQUES

Moteur *en Watt*	**1380**
Débit d'air *en L/sec*	**56**
Capacité *en L*	**43**
Dépression *en mbar*	**230**
Poids *en Kg*	**13,5**
Dimensions *en mm*	**520X380X695**
Pression accoustique *en dB*	**< à 70**
Capacité prise d'asservissement en*Watt*	**100 à 2200**

ACCESSOIRES

Sacs aspiration
Réf : 496.961

Sacs renforcés
Réf. 329.630

Microfiltre
Réf. 337.692

Photos non contractuelles