

FLEX

FICHE PRODUIT

ALC 2-F

Laser linéaire croix au sol



393.673

Gen code : 4030293165359

TECHNOLOGIE

Laser pour pose de revêtement

- Deux lignes laser visibles à angle de 90° devant et derrière l'appareil
- Faisceau laser extrêmement visible grâce au verre antireflet
- Boîtier robuste en aluminium avec rail de butée intégré et trois pieds d'appareil à bille d'acier

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- 2 repères de visée rouges FTR-M:
- Batteries 3x AA:
- 1 malette de transport TK-S ALC 2-F:

CONDITIONNEMENT

Livré en coffret.

CARACTERISTIQUES

Nombre de lignes	2 à un angle de 90°
Zone visible des lignes	Angle de 90°
Précision	± 2 mm/6 m
Rayon d'action max	20 m
Autonomie	10 h
Températures limites d'utilisation:	: -10° - +50 °C
Classe laser	2
Poids	1,09 kg

CONSOMMABLES

LR1 :

Cellule de réception électronique :
Réf : 393.703



LKS 65-170 F 1/4 :

Trépied 0.65m à 1.68m
emmanchement 1/4 :
Réf. 398.624



LKS 100-300 5/8 :

Trépied 1m à 3m
emmanchement 5/8 :
Réf. 336.335



Photos non contractuelles