

FLEX

FICHE PRODUIT

ALC 2/1

Laser pendulaire linéaire 2 faisceaux



393.665

Gen code : 4030293165342

TECHNOLOGIE

Laser à faisceaux croisés autonivelant

- Deux lignes laser visibles de 180° et activables individuellement
- Représentation de la croix laser
- Nivellement automatique
- Signal d'avertissement optique lors du dépassement de la plage de nivellement automatique
- Nivellement automatique désactivable
- Faisceau laser extrêmement visible grâce au verre antireflet
- Commande aisée à une touche
- Fonction d'impulsion activable pour l'utilisation avec récepteur
- Filet 1/4" pour trépied

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Batteries 3x AA:
- 1 fixation murale magnétique WB-M 1/4-ALC:
- 1 Sacoche banane BEP ALC 2/1:
- 1 malette de transport TK-S ALC 2/1:

CONDITIONNEMENT

Livré en coffret.

CARACTERISTIQUES

Nombre de lignes:	1 horizontal 1 vertical
Zone visible des lignes:	180°horizontal/ vertical
Précision:	± 3 mm/10m
Marge d'autonivellement:	± 6 °
Rayon d'action max.:	30 m
Portée max. avec récepteur:	60 m
Autonomie:	25 h
Températures limites d'utilisation:	moins de 18° à +50 °C
Classe laser:	2
Poids:	0,28 kg

CONSOMMABLES

LR1 :
Cellule de réception électronique :
Réf : 393.703



LKS 65-170 F 1/4 :
Trépied 0.65m à 1.68m
emmanchement 1/4 :
Réf. 398.624



LKS 100-300 5/8 :
Trépied 1m à 3m
emmanchement 5/8 :
Réf. 336.335



Photos non contractuelles