

# FLEX

## XB 165

### BRAS DE PONCAGE BETON

Sols et plafonds  
Technologie BRUSHLESS

## 966.124

Gencode : 3700492926044



### UTILISATION

Ponçage des sols en position debout et des plafonds avec chariots.  
Finition de surface sur béton et chape dans une position sûre et sans effort

Permet d'éliminer les revêtements, les peintures, la colle de carrelage des sols ou des chapes.

Les joints à bord franc, les arrêtes de béton ou les balèvres sont rapidement et proprement égalisés, même dans des pièces hautes de plafond.

Le disque diamant PKD Ø 165 donne un rendement et une qualité de travail jamais égalés pour le décapage

### LES + DE LA PONCEUSE XB 165

Fiabilité de l'équipement grâce au moteur BRUSHLESS 220V monophasé.

Motorisation séparée.

Dispositif d'aspiration intégré : protège de la poussière abrasive, diminue l'usure des disques, et garantit la propreté du lieu de travail et un air respirable.

Les poussières de ponçage sont entièrement absorbées par le système d'aspiration synchronisé (classifications H12 ou H13 recommandées)

Anneau d'aspiration en caoutchouc : glisse sans à coup sur la surface de travail.

Diamètre de ponçage 170 mm.

Avec le chariot de ponçage, un vérin gaz de 350 N nous permet de compenser le poids du moteur et de travailler sans effort.

En ponçage sol, le poids du moteur nous permet de travailler sans effort.

2 vitesses de rotations réglables sur boîtier électronique = vitesse adaptée pour décapage ou polissage.

### CARACTERISTIQUES

Ø du disque	165 mm
Vitesse 1 de rotation	2800 T/Min
Vitesse 2 de rotation	4800 T/Min
Puissance absorbée	1600 Watts
rendement	97%
classe de protection	IP 65 / II
Emmanchement	Breveté
Longueur	1500mm
Poids (sans cordon)	7,6 kgs
Puissance acoustique	59dbA
Hteur maxi avec Gazelle	3 m
Hteur maxi avec Gazello	4,2 m

### Avec Aspirateur BF 21M + électronique.



### CONDITIONNEMENT ET ACCESSOIRES

Livré en ensemble avec :

Aspirateur synchronisé et électronique embarquée  
(sur BF 21M / Réf. 966.025, ou AF 23 / Réf. 900.059).

#### Equipement de base :

1 disque béton Ø 165	DS-PKD-165-2
1 carter d'aspiration	508.700
1 embout d'aspiration	982.428

**OPTION : Chariot Gazelle .**  
Ref 495.930



#### Accessoires optionnels :

- Pad diamant à sec Ø 165 gr 50 165.50.50  
Ø 165 gr 100 165.50.100

- Plateau velcro Ø160 916.014

- Disque diamant CUP2 Ø115 CUPTA-115-18-G

- Disque diamant CUPT Ø115 CUPT-115-18-G

- Boisseaux diamant pour décollage de colle à moquette :  
Ø 165 : Ref DS-PKD-165-1/2/3

- Boisseaux diamant Béton  
Ø 140 : Ref DSM-140-L-9BB  
Ø 170 : Ref DS-170

- Boisseaux diamant Matériaux Abrasifs  
Ø 165 : Ref DSMA-165  
Ø 170 : Ref DSA-170